

# RUOTE LAMELLARI

- Ø esterno: 110-450 mm.
- foro interno: 25-300 mm.
- lunghezza: 10-2000 mm.
- densità: **MD** = media densità; **HD** = alta densità; **HDE** = altissima densità;
- tessuti: tutti i tipi di Rodiflex nelle varie grane
- rif. articoli: **1404** tipo America (materiale americano)  
**1414** tipo Italy (materiale nazionale)
- montaggio: con flange di bloccaggio in alluminio art. 1808



art. 1404 AO



art. 1404 AO



art. 1404 rullone AO

## DIMENSIONI STANDARD

Ø esterno	foro interno
110 mm.	25-30 mm.
125 mm.	50 mm.
175 mm.	65 mm.
200 mm.	76-80 mm.
250 mm.	115 mm.
300 mm.	150 mm.
350 mm.	200 mm.
400 mm.	250 mm.
450 mm.	300 mm.

## ALCUNE APPLICAZIONI DELLE RUOTE LAMELLARI RODIFLEX

<b>Profilati di alluminio</b>	finitura satinata di serramenti e profilati per l'edilizia
<b>Metalli vari</b>	finitura satinata di acciaio inox, metalli non ferrosi, pulitura di particolari ossidati
<b>Circuiti stampati</b>	sui laminati plastici ricoperti di un sottilissimo strato di rame elettronico per la preparazione di circuiti stampati, il Rodiflex esegue una perfetta pulitura del rame senza asportarlo ed è particolarmente indicato per togliere eventuali bave
<b>Gomma</b>	dopo lo stampaggio, con il Rodiflex confezionato in rulli si ottiene la preparazione della superficie dei pezzi che dovranno essere incollati
<b>Pannelli e cornici in legno</b>	per la carteggiatura delle vernici di fondo e del legno grezzo e per la finitura di profilati anche molto sagomati
<b>Altre applicazioni</b>	conceria, marmo, argenteria, oreficeria, ceramica