

DISCHI PLISSETTATI



I dischi plissettati sono impiegati quasi esclusivamente sulle macchine pulitrici automatiche per la pulitura e lucidatura di pezzi sagomati.

Ogni singolo strato di tessuto è piegato a "Z" (plissettato) e poi disposto intorno al centro in modo:

- **standard (ST)** = per i dischi con aggraffatura, risultato dischi più rigidi.
- **a spirale (SP)** = per i dischi a grande diametro, risultato dischi più flessibili.

A) DISCHI PLISSETTATI CON AGGRAFFATURA

- **plissettatura:** STANDARD (ST)
- **Ø esterno:** 250-500 mm.
- **foro interno:** 50-230 mm.
- **falde standard:** 1x2
- **tessuti:** solo sisal: per la finitura semi-lucida dei profilati di alluminio
sisal + cotone: per lavori più pesanti, grazie al forte potere di asportazione.

- **rif. articoli:**

Possono essere sottoposti ad impregnazione per una maggiore durata e potenza di taglio

1121 solo sisal, consente una finitura semi-lucida

1120 sisal + cotone, confezionato con sisal rivestito di cotone che ne aumenta compattezza, rigidità e potere di abrasione

- **applicazione:**

per la pulitura di profilati di alluminio sagomati



art. 1120

B) DISCHI PLISSETTATI A GRANDE DIAMETRO PER ROBOT

- **plissettatura:** A SPIRALE (SP)
- **Ø esterno:** 700-960-1600 mm. con centro di cartone su richiesta
- **foro interno:** su richiesta
- **falde standard:** 1x2, 1x3
- **tessuti:** sisal impregnato TP + cotone trattato GOLDEN GG

- **rif. articolo:**

1118


- **applicazioni:**

per lavori pesanti di pulitura con robot. È il disco che più si adatta alla pulitura robotizzata di particolari sagomati di tutti i metalli. Questo articolo unisce il vantaggio di una notevole durata (grazie all'impregnazione dei tessuti) al completo rispetto della macchina pulitrice (in particolare delle pinze dei robot)

art. 1118 Ø 1600 mm.



art. 1118 dettaglio



art. 1118 Ø 960 mm.

